

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОМИНВЕСТ-АКМТ»  
Телефон: 8-800-700-2122

(звонок для всех регионов бесплатный)  
ГОЛОВНОЙ ОФИС ПРОДАЖ «КОМИНВЕСТ-АКМТ»  
Россия, Москва, 111141, ул. Плеханова, 4а  
Телефон: (495) 212-2122

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И  
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
Россия, Москва, 111141, 2-я Владимирская, 62а  
Телефон: (495) 739-5071

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:**

**В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ Ф.О. ОБОСОБЛЕННОЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»**  
196158, Россия, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 23, к. 2, лит. А  
г. Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 371-0703  
г. Калининград, тел.: +7 (812) 371-0703  
г. Архангельск, тел.: +7 (911) 553-4032

**ООО «КОМИНВЕСТ-МУРМАНСК»**  
183052, Россия, г. Мурманск, ул. Шевченко, 40  
г. Мурманск, тел.: +7 (815) 270-1377

**В ПРИВОЛЖСКОМ Ф.О. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»**  
420080, Татарстан, г. Казань, просп. Ибрагимова, 32А  
г. Казань, тел.: +7 (843) 211-5005  
г. Самара, тел.: +7 (846) 958-1366  
г. Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 438-3188  
г. Уфа, тел.: +7 (917) 425-2222

**В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ Ф.О. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»**  
г. Хабаровск, тел.: +7 (909) 851-5079

**В СИБИРСКОМ Ф.О. ООО «КОМИНВЕСТ-СИБИРЬ И ДВ»**  
630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 200, оф. 62  
г. Новосибирск, тел.: +7 (383) 233-8933  
г. Иркутск, тел.: +7 (395) 251-0520  
г. Красноярск, тел.: +7 (391) 244-9633

**В УРАЛЬСКОМ Ф.О. ООО «КОМИНВЕСТ-УРАЛ»**  
454081, Россия, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 60П  
г. Челябинск, тел.: +7 (351) 734-6461  
г. Екатеринбург, тел.: +7 (953) 002-0798

**В ЮЖНОМ Ф.О. ООО «КОМИНВЕСТ-ЮГ»**  
350021, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 107  
г. Краснодар, тел.: +7 (965) 359-4727

**В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ СЗАО «КОМИНВЕСТАЛЬЯНС»**  
222811, Беларусь, г. Марьино Горка, ул. Чапаева, 15  
г. Марьино Горка, тел.: +375 (29) 558-5132

**В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ТОО «КОМИНВЕСТ КАЗАХСТАН»**  
010000, Казахстан, г. Астана, ул. Д.А.Кунаева, 12/1, офис 412  
г. Астана, тел.: +7 (7172) 500-611

**В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»**  
367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Керимова  
д.7, ОАО з-д «ЭЛЬДАГ»  
г. Махачкала, тел.: +7 (872) 269-2233

**В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ,  
ООО ТД «СТРОЙМАШ-КАВКАЗ»**  
364030, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный,  
ул. Х.Нурадилова, 51  
г. Грозный, тел.: +7 (871) 222-38-30

W W W • C O M I N V E S T - A K M T • R U  
W W W • R O A D M A C H I N E S • R U



**ZAUGG AG EGGIWIL**

ZAUGG AG EGGIWIL – одна из ведущих мировых компаний в области разработки и производства снегоуборочной техники и оборудования для расчистки снега и льда на дорогах и магистралях, а также техники для очистки от снега железнодорожных путей. Продукция, производимая компанией ZAUGG, хорошо известна во всем мире и пользуется хорошей репутацией, так как ZAUGG имеет сертифицированное производство, применяет в конструкциях инновационные решения и передовые технологии, а производимая продукция соответствует стандартам качества ISO.



Компания ЗАО «Коминвест-АКМТ» является эксклюзивным дистрибьютором ZAUGG AG. Мы можем быстро и гибко реагировать на потребности рынка, а также выполнять комплексные поставки снегоуборочной техники в соответствии с запросами клиентов, для чего нами разработаны и внедрены собственные уникальные схемы работы. Организована и отлажена система послепродажного обслуживания продаваемой техники.

В нашей компании работает опытный и квалифицированный персонал, который поможет Вам подобрать наилучший вариант техники в соответствии с Вашими потребностями.

**ПРОИЗВОДСТВО, КОМПЛЕКСНЫЕ  
ПОСТАВКИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КОММУНАЛЬНОЙ, ДОРОЖНОЙ,  
АЭРОДРОМНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ  
СПЕЦТЕХНИКИ.**

**ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И  
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ЦИКЛ!



Э К С К Л Ю З И В Н Ы Й Д И С Т Р И Б Ъ Ю Т О Р



**ZAUGG AG EGGIWIL**

**ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**



**РУЧНОЕ  
И ДЛЯ МАЛЫХ ТРАКТОРОВ**



**НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЬНОГО  
И ТРАКТОРНОГО ШАССИ**



**С АВТОНОМНЫМ  
ДВИГАТЕЛЕМ**

# РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

## СЕРИЯ SF 40

## СЕРИЯ SF 55



Навесное оборудование модели SF 40 идеально подходит для одноосных машин и малых тракторов мощностью от 7 до 20 кВт. ZAUGG SF 40 имеет небольшой вес и большую маневренность.

### Характеристики:

Модель	Диаметр фрезы	Диаметр метателя	Ширина очистки	Масса оборудования	Мощность
SF 40-32-80	40 cm	32 cm	80 cm	90 kg	7-12 kW
SF 40-32-100	40 cm	32 cm	100 cm	100 kg	7-12 kW
SF 40-32-120	40 cm	32 cm	120 cm	110 kg	7-12 kW
SF 40-42-100	40 cm	42 cm	100 cm	120 kg	7-20 kW
SF 40-42-120	40 cm	42 cm	120 cm	140 kg	7-20 kW



Снегоочиститель SF 55 идеально подходит для использования на небольших тракторах или пикапах. Может управляться непосредственно или через механизм отбора мощности, а также через гидравлический привод. В ассортименте модели с различной шириной расчистки.

### Характеристики:

Модель	Диаметр фрезы	Диаметр метателя	Ширина очистки	Масса оборудования	Мощность
SF 55-45-85	55 cm	45 cm	85 cm	175 kg	10-30 kW
SF 55-45-110	55 cm	45 cm	110 cm	220 kg	10-30 kW
SF 55-45-130	55 cm	45 cm	130 cm	230 kg	10-30 kW
SF 55-45-140	55 cm	45 cm	140 cm	240 kg	10-30 kW
SF 55-52-130	55 cm	52 cm	130 cm	240 kg	12-40 kW
SF 55-52-140	55 cm	52 cm	140 cm	250 kg	12-40 kW
SF 55-52-150	55 cm	52 cm	150 cm	260 kg	12-40 kW
SF 55-52-160	55 cm	52 cm	160 cm	270 kg	12-40 kW
SF 55-52-180	55 cm	52 cm	180 cm	280 kg	12-40 kW



## СЕРИЯ SF 55E

## СЕРИЯ SF 65E



SF 55E - роторный снегоочиститель применяется на одноосных тракторах, особенно на специализированных машинах с быстро устанавливаемой цилиндрической системой. SF 55E поставляется в 3 различных типоразмерах (ширина расчистки).

### Характеристики:

Модель	Диаметр фрезы	Диаметр метателя	Ширина очистки	Масса оборудования	Мощность
SF 55E-45-85	55 cm	45 cm	85 cm	155 kg	8-22 kW
SF 55E-45-100	55 cm	45 cm	100 cm	165 kg	10-22 kW
SF 55E-45-130	55 cm	45 cm	130 cm	180 kg	10-22 kW



Роторный снегоочиститель ZAUGG, модель SF 65E - недорогой облегченный вариант модели SF 72 с боковыми опорами для режущих барабанов.

### Характеристики:

Модель	Диаметр фрезы	Диаметр метателя	Ширина очистки	Масса оборудования	Мощность
SF 65E-60-120	65 cm	60 cm	120 cm	320 kg	30-50 kW
SF 65E-60-140	65 cm	60 cm	140 cm	340 kg	30-50 kW
SF 65E-60-160	65 cm	60 cm	160 cm	360 kg	30-50 kW
SF 65E-60-180	65 cm	60 cm	180 cm	380 kg	30-50 kW
SF 65E-60-200	65 cm	60 cm	200 cm	400 kg	30-50 kW



# РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

## СЕРИЯ SF 72E

## СЕРИЯ SF 90



Роторный снегоочиститель ZAUGG, модель SF 72E - недорогой облегченный вариант модели SF 72 с боковыми опорами для режущих барабанов. Для эффективной и экономичной очистки снега.

Характеристики:					
Модель	Диаметр фрезы	Диаметр метателя	Ширина очистки	Масса оборудования	Мощность
SF 72E-70-140	72 cm	70 cm	140 cm	450 kg	30-70 kW
SF 72E-70-150	72 cm	70 cm	150 cm	460 kg	30-70 kW
SF 72E-70-160	72 cm	70 cm	160 cm	470 kg	30-70 kW
SF 72E-70-180	72 cm	70 cm	180 cm	480 kg	30-70 kW
SF 72E-70-200	72 cm	70 cm	200 cm	490 kg	40-80 kW
SF 72E-70-220	72 cm	70 cm	220 cm	500 kg	40-80 kW
SF 72E-70-246	72 cm	70 cm	246 cm	520 kg	40-80 kW
SF 72E-70-270	72 cm	70 cm	270 cm	550 kg	40-80 kW



## СЕРИЯ SF 72



Усиленный узел для монтажа на тракторы, модули Unimog и муниципальную технику. Благодаря режущим барабанам с центральным приводом, модель ZAUGG-SF 72 может убирать снег в самых сложных условиях. Привод от механизма отбора мощности или через гидравлический привод.

Характеристики:					
Модель	Диаметр фрезы	Диаметр метателя	Ширина очистки	Масса оборудования	Мощность
SF 72-70-130	72 cm	70 cm	130 cm	560 kg	30-75 kW
SF 72-70-140	72 cm	70 cm	140 cm	580 kg	30-75 kW
SF 72-70-150	72 cm	70 cm	150 cm	600 kg	30-75 kW
SF 72-70-160	72 cm	70 cm	160 cm	620 kg	30-75 kW
SF 72-70-180	72 cm	70 cm	180 cm	660 kg	40-80 kW
SF 72-70-200	72 cm	70 cm	200 cm	800 kg	40-80 kW
SF 72-70-220	72 cm	70 cm	220 cm	840 kg	40-80 kW
SF 72-70-246	72 cm	70 cm	246 cm	880 kg	40-80 kW



ZAUGG SF 90 рассчитан на установку на большие машины, тракторы, модули Unimog и погрузчики. Полезная мощность 60 кВт. Ширина расчистки до 270 см.

Характеристики:					
Модель	Диаметр фрезы	Диаметр метателя	Ширина очистки	Масса оборудования	Мощность
SF 90-70-150	90 cm	70 cm	150 cm	880 kg	50-90 kW
SF 90-70-160	90 cm	70 cm	160 cm	920 kg	50-90 kW
SF 90-70-180	90 cm	70 cm	180 cm	960 kg	50-90 kW
SF 90-70-200	90 cm	70 cm	200 cm	1000 kg	50-90 kW
SF 90-70-230	90 cm	70 cm	230 cm	1050 kg	50-90 kW
SF 90-85-150	90 cm	85 cm	150 cm	950 kg	70-120 kW
SF 90-85-200	90 cm	85 cm	200 cm	1050 kg	70-120 kW
SF 90-85-210	90 cm	85 cm	210 cm	1100 kg	70-120 kW
SF 90-85-230	90 cm	85 cm	230 cm	1200 kg	70-120 kW
SF 90-85-246	90 cm	85 cm	246 cm	1300 kg	70-120 kW
SF 90-85-260	90 cm	85 cm	260 cm	1400 kg	70-120 kW
SF 90-100-180	90 cm	100 cm	180 cm	1300 kg	100-200 kW
SF 90-100-200	90 cm	100 cm	200 cm	1350 kg	100-200 kW
SF 90-100-210	90 cm	100 cm	210 cm	1400 kg	100-200 kW
SF 90-100-230	90 cm	100 cm	230 cm	1500 kg	100-200 kW
SF 90-100-246	90 cm	100 cm	246 cm	1600 kg	100-200 kW
SF 90-100-260	90 cm	100 cm	260 cm	1700 kg	100-200 kW
SF 90-100-270	90 cm	100 cm	270 cm	1800 kg	100-200 kW



## СЕРИЯ SF 110

Snow blower SF 110 рассчитан на установку на большие машины, тракторы, модули Unimog и погрузчики. Полезная мощность 60 кВт. Ширина расчистки до 260 см.

Характеристики:					
Модель	Диаметр фрезы	Диаметр метателя	Ширина очистки	Масса оборудования	Мощность
SF 110-100-230	114 cm	100 cm	230 cm	2200 kg	100-200 kW
SF 110-100-246	114 cm	100 cm	246 cm	2400 kg	100-200 kW
SF 110-100-270	114 cm	100 cm	270 cm	2600 kg	100-200 kW
SF 110-100-296	114 cm	100 cm	296 cm	2800 kg	100-200 kW
SF 110-125-246	114 cm	125 cm	246 cm	2500 kg	180-300 kW
SF 110-125-270	114 cm	125 cm	270 cm	2700 kg	180-300 kW
SF 110-125-296	114 cm	125 cm	296 cm	2900 kg	180-300 kW
SF 110-125-330	114 cm	125 cm	330 cm	3200 kg	180-300 kW



## РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

Многоцелевое использование колесных погрузчиков с помощью снегоочистителей Monobloc фирмы ZAUGG

Система управления снегоочистителями Monobloc



Снегоочистители Monobloc фирмы ZAUGG для колесных погрузчиков – это недорогая и эффективная альтернатива самоходным узкоспециализированным снегоочистителям. Установки Monobloc выпускаются в пяти различных размерах, шириной от 2,0 до 3,3 м и выходной мощностью от 70 до 600 л.с. Путем простых манипуляций один человек, может навесить снегоочиститель к гидравлическому плите быстросъемного устройства погрузчика. Так как каждый снегоочиститель Monobloc полностью автономен, необходимо лишь подключить к нему фишку соединительного кабеля находящегося внутри кабины погрузчика для блока управления (с джойстиком-ручкой управления и пультом контроля двигателя). Благодаря такой системе, существует возможность быстро подсоединить к погрузчику другое рабочее оборудование компании ZAUGG, например, снежный отвал, скребок для льда, совковый отвал, и т.д. Колесный погрузчик и снегоочистительные устройства позволяют создать идеальную комбинацию для экономии средств, вместо того, чтобы содержать дорогую машину круглый год. Шарнирная схема управления идеально подходит для передвижения по узкой дороге, например, тропинке, засыпанной снегом. Также возможна зачистка наклонных поверхностей с изменяющимся профилем. Для погрузки снега имеются различные удлинители для улитки. Все фрезерно-роторные снегоочистители оборудованы сертифицированной двухступенчатой системой, состоящей из фрезы и ротора. Фрезы защищены от поломки встроенными защитными муфтами. Снегоочистители Monobloc фирмы ZAUGG являются высококачественной швейцарской продукцией, подтвердившей качество в процессе практического использования, свои исключительные рабочие характеристики и безопасность.

Снегоочиститель Monobloc полностью автономен, оборудован двигателем, аккумулятором, стартером, баком для дизельного топлива, системой охлаждения и т.д. Предохранительная муфта перегрузки, защищающая фрезерно-роторный орган от поломки в случае застревания посторонних предметов и опознавая критические усилия, автоматически проворачивает рабочий орган в обратную сторону. Никакой замены срезных пальцев! Градиентное наклонение устройства для обработки поверхности любого профиля. Поворачивающийся и наклоняющийся кожух метателя направляет струю снега в нужном направлении. Блок управления и джойстик-ручка управления в кабине контролируют все перемещения, подавая сигнал через кабель. Для погрузки снега, возможна установка дополнительных желобов различной длины. Поставляются также галогеновые лампы.



## СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

Технические данные снегоочистителя Monobloc MB 350:	
Двигатель:	
Изготовитель	Mercedes, Daimler
Кол. цилиндров	4-8
Мощность	70-600 л.с.
Управление	2 коробки передач с переключением под нагрузкой
Снегоочиститель:	
Ширина	1800-3300 мм.
Высота слоя снега	1100-1500 мм.
Диаметр фрезы	900-1100 мм.
Диаметр ротора	1000-1250 мм.
Защита рабочего органа	предохранительная муфта
Выброс снега	под углом 45° влево или вправо
Дальность отброса снега	20-60 м.
Производительность	500-5000 тонн в час

Удобный и индивидуально адаптированный контроль работы снегоочистителя Monobloc ZAUGG осуществляется, с одной стороны, на устанавливаемом в выбранном месте кабины экране, а с другой стороны, с помощью независимой ручки управления-джойстика.

С помощью эргономичного джойстика, устанавливаемого в определенном месте в кабине, указанном клиентом, удобно осуществляется централизованное управление элементами гидравлической системы снегоочистителя Моноблок. К ним относятся, например, старт и остановка устройства, изменение скорости, перевод ротора в «плавающее» положение, градиентное наклонение, движение улитки и т.д.

Экран находится в одном блоке с ключом зажигания и выключателем срочной остановки. На экран может, по выбору, выводиться, в различных вариантах изображения, множество функций и оперативных ситуаций. В первую очередь, наиболее важными являются управление и контроль работы дизельного двигателя и перемещения снегоочистителя, с помощью цифровой индикации и кнопок контроля.

Вся система контроля создана на основе новейшей технологии CAN-Bus. Это позволяет сделать значительно более удобным управление и считывание показаний, повысить безопасность и надежность. Более того, экономится пространство, установка приборов и проводных соединений упрощаются, а кабина водителя хорошо обустроена в соответствии с пожеланиями заказчика.

